



RIGIO.

PODŁOGI WINYLOWE Z TWARDYM RDZENIEM | RIGID CORE FLOORING

KARTA TECHNICZNA | TECHNICAL CARD

Grubość Total thickness	5mm	6,5 mm (5 mm +1,5 mm IXPE)
Warstwa użytkowa Thickness of the wear layer	0,55 mm	0,55 mm
Wymiary Dimensions	5x1220x229 mm 5x300x600 mm	6,5x1220x229 6,5x300x600
Klasa European classification	42	42
Łączenie Lock	L2C UNILIN PATENDE TECHNOLOGY AA 0734000000	L2C UNILIN PATENDE TECHNOLOGY AA 0734000000
Powierzchnia w opakowaniu Packaging	2,235 m ² (1220x229) 8 tiles 1,8 m ² (300 x 600) 10 tiles	2,235 m ² (1220x229) 8 tiles 1,8 m ² (300 x 600) 10 tiles
Opór cieplny Thermal conductivity	0,0154 m ² K/W EN 14041:2004/AC:2006	0,031m ² K/W EN 14041:2004/AC:2006
Ogrzewanie podłogowe Floor heating	T <27 C	T <27 C
Klasa palności Reaction to fire	Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006	Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydów Formaldehyde emission	E1 EN14041:2004/AC:2006	E1 EN14041:2004/AC:2006
Śliskość Slipperiness	R9	R9
CE	CE 210226008SHF-VOC001	CE 210226008SHF-VOC001
Stabilność wymiarowa Dimensional stability	< 0,05 %	< 0,05 %
Gwarancja Warranty residential use	20 lat 20 years	20 lat 20 years



ODPORNĄ
NA WILGOĆ

WATERPROOF



OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

FLOOR HEATING



CICHA
PODŁOGA

QUIET FLOOR



KOMFORT
CHODZENIA

WALKING COMFORT



ŚLISKOŚĆ

SLIPPERY



ODPORNĄ
NA USZKODZENIA

RESISTANT
TO DAMAGE



ODPORNĄ
NA PLAMY

RESISTANT
TO STAINS



ODPORNĄ
NA TEMPERATURĘ

RESISTANT
TO TEMPERATURE



NA NIERÓWNE
PODŁOŻE

FOR UNEVEN
SURFACE



V FUGA
MALOWANA

V-GROOVE
PAINTED



MATT